

# Hochverfügbare Firewall mit OPNsense für Filialen mit schlechter Erreichbarkeit

Nicht jeder Kunde hat gut erreichbare Außenstellen. Oft sind die Räume nicht besetzt oder die Kollegen wenig kooperativ.

Dazu kommt miserables Internet, z. B. Router mit LTE, Carrier graded NAT und IP 4/6 Umsetzung.

Filialen haben oft kein von außen erreichbares Internet

Daher unsere Ziele

- Schelle Firewall mit Schutz der Anwender **#opnsense #hardware**
- Spiegelung der SSDs mit ZFS **#zpool #zfs #raid1**
- Einfaches und schnelles VPN das ausgehend aufbaut **#wireguard**
- Zweites VPN zum Dienstleister für Notfälle **#openvpn**
- Zweite Internetverbindung gegen Ausfälle deren Funktion immer geprüft ist **#dhcp #nat #cgn #ip6to4**
- Zweite Hardware die bei Ausfall einspringt **#ha #opnsense #carp #pfsync**
- Administration und Monitoring vom Dienstleister über Hintertür VPN **#check\_mk #bashclub**

Wir starten mit einer OPNsense Installation wie z. B. bei Thomas Krenn erklärt

[https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/OPNsense\\_installieren](https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/OPNsense_installieren)

Hardware sind wie hier sehr flexibel

Gute Erfahrungen hiermit gemacht

<https://amzn.to/3wgE0JX>

Bessere Hardware gibt natürlich bei Thomas-Krenn und Servershop24, bitte direkt bei uns anfragen

Wir werden zwei WAN Interface konfigurieren, am Beispiel der Installation mit DHCP auf WAN

**Interfaces: [WAN2]**

**Basic configuration**

- Enable  Enable Interface
- Lock  Prevent interface removal
- Identifier opt1
- Device igc2
- Description WAN2

**Generic configuration**

- Block private networks
- Block bogon networks
- IPv4 Configuration Type DHCP

Für das ausgehende Surfen und VPN brauchen wir ein MultiWAN Setup. Grundlagen hier

<https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/multiwan.html>

Endlich merken wir wenn z. B. von zwei LTE Routern einer offline ist

Wichtig: Monitoring IP darf nicht mit den lokalen DNS Servern übereinstimmen, da diese sonst falsch geroutet werden.

**System: Gateways: Configuration**

Name	Interface	Protocol	Priority	Gateway	Monitor IP	RTT	RTTd	Loss	Status	Description
▶ WAN2_DHCP (active)	WAN2	IPv4	255	192.168.168.1	62.153.158.211	33.4 ms	3.0 ms	0.0 %	✔	Interface WAN_DHCP Gateway
▶ WAN_DHCP	WAN	IPv4	defunct		195.20.225.170	-	-	-	✘	Interface WAN_DHCP Gateway

Wichtig: Bei DHCP Internet, nicht den Provider DNS übernehmen!

**Networking**

Prefer IPv4 over IPv6  Prefer to use IPv4 even if IPv6 is available

**DNS servers**

DNS Server	Use gateway
1.1.1.1	none
8.8.4.4	none

## Gateways anpassen

### Edit Gateway

advanced mode

**i** Disabled

**i** Name

**i** Description

**i** Interface

**i** Address Family

**i** IP Address

**i** Upstream Gateway

**i** Far Gateway

**i** Disable Gateway Monitoring

**i** Disable Host Route

**i** Monitor IP

**i** Mark Gateway as Down

**i** Priority



## Edit Gateway

 advanced mode

 Disabled

 Name

WAN2\_DHCP

 Description

Interface WAN\_DHCP Gateway

 Interface

WAN2

 Address Family

IPv4

 IP Address

 Upstream Gateway

 Far Gateway

 Disable Gateway Monitoring

 Disable Host Route

 Monitor IP

62.153.158.211

 Mark Gateway as Down

 Priority

255

Priorität eventuell nach Leistung der Leitungen oder Volumen setzen

## System: Gateways: Group

 Group Name

WAN\_und\_WAN2

 Gateway Priority

Gateway

Tier

Description

WAN2\_DHCP

Tier 2

Interface WAN\_DHCP Gateway

WAN\_DHCP

Tier 1

Interface WAN\_DHCP Gateway

 Trigger Level

Packet Loss

 Pool Options:

Default

Jetzt gehts um die Hochverfügbarkeit beider Maschinen, eine Anleitung findet sich hier

<https://docs.opnsense.org/manual/hacarp.html#workflow>

Damit die beiden Systeme für die Anwender immer erreichbar sind, nutzen wir CARP für eine gemeinsame IP.

Jedes System erhält eine weitere LAN IP Adresse für Updates, Management, Monitoring, etc.

Die States und die Konfiguration wird **teilweise** auf die zweite Firewall übertragen.

### Firewall 1




Static IPv4 configuration

IPv4 address: 192.168.237.2 / 24

This screenshot shows the configuration for Firewall 1. It features a light-colored interface with a title 'Static IPv4 configuration'. Below the title, there is a label 'IPv4 address' with an information icon. The address '192.168.237.2' is entered in a text field, and the subnet mask '24' is shown in a dropdown menu.

### Firewall 2 (Dunkles Theme hilft zum Unterscheiden)



Static IPv4 configuration

IPv4 address: 192.168.237.3 / 24

This screenshot shows the configuration for Firewall 2. It features a dark-themed interface with a title 'Static IPv4 configuration'. Below the title, there is a label 'IPv4 address' with an information icon. The address '192.168.237.3' is entered in a text field, and the subnet mask '24' is shown in a dropdown menu.

### Beide Firewalls

## Edit Virtual IP

advanced mode	
Mode	CARP
Interface	LAN
Network / Address	192.168.237.1/24
Deny service binding	<input type="checkbox"/>
Password	*****
VHID Group	1 <span>Select an unassigned VHID</span>
advbase	1
Description	LAN Common Carp

DHCP nicht die Failover vergessen:

Failover peer IP:

Zweite Sense

Folgende Einstellungen werden zwischen beiden Firewalls gesynct, diverse sind pro System individuell geregelt.

Dashboard, Users, Certificates, DHCP, Virtual IPs, Static Routes, Network Time, Cron, Tunables, Web GUI, SSH, alles mit Firewall, Aliase, NAT, ID, DNS, Wireguard

Nicht syncen werden wir OpenVPN, da diese Tunnel das verwalten aus fremden Netzen ermöglichen.

Firewall Regel müssen die Multi WAN berücksichtigen

Firewall: Rules: LAN								Select category
<input type="checkbox"/>	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
<i>Automatically generated rules</i>								
<i>Floating rules</i>								
<input type="checkbox"/>	▶ → ⚡ ⓘ IPv4 *	LAN net *	*	192.168.50.0/24 *	*	*	*	
<input type="checkbox"/>	▶ → ⚡ ⓘ IPv4 *	LAN net *	*	*	*	WAN_und_WAN2 *	*	Default allow LAN to any rule
<input type="checkbox"/>	▶ → ⚡ ⓘ IPv6 *	LAN net *	*	*	*	*	*	Default allow LAN IPv6 to any rule
<input type="checkbox"/>	▶ → ⚡ ⓘ IPv4 TCP/UDP *	*	*	192.168.237.1	53 (DNS) *	*	*	Local Route DNS

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt via Wireguard VPN, unser Tool erleichtert die Einrichtung

<https://github.com/bashclub/wg-config>

Wireguard wird nun an das Carp LAN Interface gebunden, so kommt es nicht zu doppeltem Aufbau des VPNs

### Edit instance

advanced mode

**Enabled**

**Name**

**Instance** 1

**Public key**

**Private key**

**Listen port**

**Tunnel address**

**Depend on (CARP)**  ▼

Erfahrungsgemäß baut bei Hardwareausfall oder WAN Wechsel das VPN unter fünf Sekunden neu auf!

Für Hintertüre nehmen wir OpenVPN und bauen ein Setup wie für einen Roadwarrior auf der Seite des

IT Dienstleister

Erstelle eine CA

Erstelle ein Server Zertifikat mit dieser CA

Erstelle pro OPNsense ein Client Zertifikat

Dann erstelle einen Open VPN Server und vergiss nicht den Port auf deiner Firewall freizugeben

# VPN: OPENVPN: SERVERS

## General information

Disabled

Description

Server Mode

Remote Access ( SSL/TLS )

Protocol

UDP

Device Mode

tun

Interface

any

Local port

1207

## Cryptographic Settings

TLS Authentication

Enabled - Authentication only

TLS Shared Key

**Dieser Key wird automatisch erstellt und muss dann auch auf die Client Seite**

Peer Certificate Authority

Peer Certificate Revocation List

**CA und Zertifikat wurden auf Server vom Dienstleister erstellt**

Server Certificate

nsen\_Server (nsen\_CA) \*In Use

Encryption algorithm (deprecated)

None

Auth Digest Algorithm

SHA512 (512-bit)

Das VPN für die Filialsysteme einfach exportieren, pro System ein Zertifikat, wichtig!

Öffne die .ovpn Datei

Auf der Filiale unter Authorities das Public CA Zertifikat importieren

- <ca>  
-----BEGIN CERTIFICATE-----
- Inhalt
- -----END CERTIFICATE-----

Das Zertifikat erscheint nun unter Authorities

Das Selbe gilt für den Import des Client Zertifikat und seinem Schlüssel

- -----BEGIN PRIVATE KEY-----
- Inhalt
- -----END PRIVATE KEY-----

Jetzt können wir das Client VPN einrichten

## VPN: OpenVPN: Clients [legacy]

### General information

**i** Disabled

**i** Description

**i** Server Mode

**i** Protocol

**i** Device mode

**i** Interface

**i** Remote server

Host or address

Port

Select remote server at random

**i** Retry DNS resolution

Infinitely resolve remote server

**i** Proxy host or address

**i** Proxy port

**i** Proxy authentication extra options

Authentication method

**i** Local port

### User Authentication Settings

**i** User name/pass

Username

Password

**i** Renegotiate time

### Cryptographic Settings

**i** TLS Authentication

**i** TLS Shared Key

Damit wir am Ende aus dem Dienstleister Netz Zugreifen können, erstellen wir noch ein unkonfiguriertes Interface auf der Server Firewall

**INTERFACES: [REDACTED] SEN]**

**Basic configuration**

- Enable  Enable Interface
- Lock  Prevent interface removal
- Identifier opt13
- Device ovpns4
- Description [REDACTED] nsen

**Generic configuration**

- Block private networks
- Block bogon networks
- IPv4 Configuration Type None

Wir empfehlen noch unser Check\_MK Plugin von Nils

<https://github.com/bashclub/checkmk-opnsense-agent>

Die IP Adressen der Sensen erfahren wir hier

VPN: OPENVPN: CONNECTION STATUS

server [REDACTED] sen [REDACTED] se... [REDACTED] .1...	172.31.31.2	2024-02-16 ...	190.59 KB	5.77 MB	ok
server [REDACTED] sen [REDACTED] se... [REDACTED] .1...	172.31.31.3	2024-02-16 ...	258.92 KB	5.19 MB	ok

Glückwunsch du hast nun die perfekte Außenstellenfirewall

Version #7

Erstellt: 16 Februar 2024 14:20:48 von Christian Zengel (sysops GmbH)

Zuletzt aktualisiert: 18 Februar 2024 11:05:04 von Christian Zengel (sysops GmbH)