

# SOURCE-Werte

SOURCE-Wert	Beschreibung
default	Dieser Eigenschaftswert wurde für dieses Dataset bzw. seine übergeordneten Datasets nie explizit gesetzt. Es wird der Standardwert für diese Eigenschaft verwendet.
inherited from <i>Dataset-Name</i>	Dieser Eigenschaftswert wurde vom übergeordneten Dataset geerbt, das in <i>dataset-name</i> angegeben ist.
local	Dieser Eigenschaftswert wurde mithilfe von <code>zfs set</code> für dieses Dataset explizit gesetzt.
temporary	Eigenschaftswert wurde mithilfe von <code>zfs mount - o</code> gesetzt und gilt nur solange, wie das Dateisystem eingehängt ist. Weitere Informationen zu temporären Eigenschaften von Einhängepunkten finden Sie unter <a href="#">Verwenden temporärer Einhängepunkte</a> .
- (keiner)	Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt. Ihr Wert wird von ZFS bereitgestellt.

Quelle [Doc.Oracle.com](https://doc.oracle.com)

Version #1

Erstellt: 4 Januar 2023 21:46:05 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 13 September 2023 12:54:42 von Admin