

SOURCE-Werte

| SOURCE-Wert | Beschreibung |
|------------------------------------|--|
| default | Dieser Eigenschaftswert wurde für dieses Dataset bzw. seine übergeordneten Datasets nie explizit gesetzt. Es wird der Standardwert für diese Eigenschaft verwendet. |
| inherited from <i>Dataset-Name</i> | Dieser Eigenschaftswert wurde vom übergeordneten Dataset geerbt, das in <i>dataset-name</i> angegeben ist. |
| local | Dieser Eigenschaftswert wurde mithilfe von <code>zfs set</code> für dieses Dataset explizit gesetzt. |
| temporary | Eigenschaftswert wurde mithilfe von <code>zfs mount -o</code> gesetzt und gilt nur solange, wie das Dateisystem eingehängt ist. Weitere Informationen zu temporären Eigenschaften von Einhängepunkten finden Sie unter Verwenden temporärer Einhängepunkte . |
| - (keiner) | Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt. Ihr Wert wird von ZFS bereitgestellt. |

Quelle [Doc.Oracle.com](https://doc.oracle.com)

Version #1

Erstellt: 4 Januar 2023 21:46:05 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 13 September 2023 12:54:42 von Admin